

Staven

Warmgewalste vierkante staven voor algemeen gebruik



Afmeting	Handels- gewicht	Sectie	Oppervlakte
h		A	A _L
mm	kg/m	cm ²	m ² /m
6	0,300	0,36	0,024
7	0,383	0,49	0,028
8	0,517	0,64	0,032
10	0,800	1,00	0,04
11	0,983	1,21	0,044
12	1,15	1,44	0,048
13	1,37	1,69	0,052
14	1,58	1,96	0,056
15	1,82	2,25	0,06
16	2,05	2,56	0,064
18	2,59	3,24	0,072
19	2,88	3,61	0,076
20	3,20	4,00	0,08
22	3,88	4,84	0,088
24	4,61	5,76	0,10
25	5,00	6,25	0,10
28	6,28	7,84	0,112
30	7,22	9,00	0,12
32	8,20	10,20	0,128
35	9,80	12,30	0,14
40	12,8	16,0	0,16
45	16,2	20,3	0,18
50	20,0	25,0	0,20
55	24,2	30,3	0,22
60	28,8	36,0	0,24
65	33,8	42,3	0,26
70	39,2	49,0	0,28
75	45,0	56,3	0,30

Afmeting	Handels- gewicht	Sectie	Oppervlakte
h		A	A _L
mm	kg/m	cm ²	m ² /m
80	51,2	64,0	0,32
85	57,8	72,3	0,34
90	64,8	81,0	0,36
95	72,2	90,3	0,38
100	80,0	100,0	0,40
110	96,8	121,0	0,44
120	115,0	144,0	0,48
130	136,0	169,0	0,52
150	180,0	225,0	0,60