


Staven

Warmgewalste ronde staven voor algemeen gebruik



Afmeting	Handels- gewicht	Sectie	Oppervlakte
d		A	A _L
mm	kg/m	cm ²	m ² /m
6	0,23	0,283	0,0188
7	0,308	0,385	0,022
8	0,403	0,503	0,0251
9	0,458	0,636	0,0283
10	0,63	0,85	0,0314
11	0,761	0,95	0,0345
12	0,906	1,13	0,0377
13	1,06	1,33	0,0408
14	1,23	1,54	0,044
15	1,42	1,77	0,0471
16	1,61	2,01	0,0503
18	2,04	2,55	0,0565
19	2,28	2,84	0,0597
20	2,53	3,14	0,0628
22	3,05	3,80	0,0691
24	3,62	4,52	0,0754
25	3,93	4,91	0,0785
26	4,25	5,31	0,0817
28	4,93	6,16	0,088
30	5,67	7,07	0,0942
32	6,43	8,04	0,101
33	6,84	8,55	0,104
34	7,26	9,08	0,110
35	7,70	9,62	0,110
36	8,15	10,18	0,113
38	9,08	11,30	0,119
40	10,10	12,60	0,126
42	11,10	13,90	0,132

Afmeting	Handels- gewicht	Sectie	Oppervlakte
d		A	A _L
mm	kg/m	cm ²	m ² /m
44	12,16	15,21	0,14
45	12,80	15,90	0,141
48	14,50	18,10	0,151
50	15,70	19,60	0,157
52	16,99	21,24	0,16
55	19,10	23,80	0,173
60	22,60	28,30	0,189
65	26,50	33,20	0,204
70	30,80	38,50	0,22
75	35,40	44,20	0,236
80	40,30	50,30	0,251
85	45,40	56,70	0,267
90	50,90	63,60	0,283
95	56,70	70,90	0,299
100	62,90	78,50	0,314
105	69,30	86,60	0,33
110	76,10	95,00	0,346
115	83,20	104,00	0,361
120	90,60	113,00	0,377
130	106,19	132,73	0,41
140	123,15	153,94	0,44
150	141,37	176,71	0,47
160	160,85	201,06	0,50
170	181,58	226,98	0,53
180	203,58	254,47	0,57
190	226,82	283,53	0,60
200	251,33	314,16	0,63